
Квадратный душевой поддон Geberit Sestra



Образец

Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для использования в качестве душевого поддона на уровне пола
- Для отвода сточной воды только из одной душевой лейки
- Для напольных покрытий с ножками для душевых поддонов до верхней кромки готового пола 10–25 см
- Для высокого монтажа до 4 см над чистым полом
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями

Характеристики

• Квадратной формы

Объем поставки

• Пробка сливного отверстия

Заказать дополнительно

• Сифон для душевых поддонов Geberit Sestra

- Поверхность структурированная
- Водосток сзади по центру
- Класс сопротивления скольжению С согласно стандарту DIN 51097
- Класс сопротивления скольжению согласно NF: PN 24
- Соответствует требованиям стандарта EN 14527, класс 1

Технические характеристики

териал	Структура натурального камня
--------	------------------------------

Арт. №	Цвет / поверхность	L	L1	В	B1	Н
550.250.00.2	Белый / Структура натурального камня	90 см	83.3 см	90 см	82.2 см	4 см
550.260.00.2	Серый / Структура натурального камня	90 см	83.3 см	90 см	82.2 см	4 см
550.270.00.2	Графит / Структура натурального камня	90 см	83.3 см	90 см	82.2 см	4 см
550.290.00.2	Белый / Структура натурального камня	80 см	72.8 см	80 см	72.8 см	4 см
550.291.00.2	Серый / Структура натурального камня	80 см	72.8 см	80 см	72.8 см	4 см
550.292.00.2	Графит / Структура натурального камня	80 см	72.8 см	80 см	72.8 см	4 см

Ma

Принадлежности

- Комплект ножек и траверс Geberit, для душевых поддонов со структурой натурального камня, от 140 см
- Комплект ножек и траверс Geberit, для душевых поддонов со структурой натурального камня, до 140 см
- Комплект ножек Geberit для душевого поддона
- Сифон для душевых поддонов Geberit Sestra, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД
- Сифон для душевых поддонов Geberit Sestra, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД
- Комплект уплотнений Geberit для душевого поддона