

Система электронного управления смывом писсуара Geberit, питание от сети, скрытая, универсальная



Образец

Цели применения

- Для автоматического задействования смыва в писсуарах
- Для скрытого задействования смыва в писсуарах
- Для встраивания в элементы Geberit для писсуаров с системой управления смывом для скрытого монтажа
- Для монтажа за санфаянсом
- Для монтажа в монтажные комплекты для систем управления смывом писсуаров Geberit, (с 2009 г.)

Характеристики

- Распознает изменения температуры вместе с расходом воды
- Нечувствительный к внешним воздействиям
- Антивандальный
- С контролем уровня заполнения для предотвращения высыхания сифона
- Заполнение сифона имеет сенсорное управление
- С защитой от перелива при засорении сифона
- Датчик распознавания пользователя: встроенный в сифон, с полимерным покрытием, сменный
- Регулируемое время смыва
- Вручную регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Энергообеспечение от сети
- Готово к эксплуатации после подключения к сети
- Сетевой блок с индикатором-светодиодом
- Управление при перерыве в электроснабжении
- Функция закрывания вентиля при отключении питания
- Однократный смыв при активации подачи электропитания
- Функции настраиваются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit при демонтированном санфаянсе писсуара
- Объем смыва может уменьшаться с помощью регулирующего винта монтажного комплекта до 0,5 л на смыв
- II группа запорных клапанов согласно стандарту DIN 4109

Технические характеристики

| | |
|--|-----------------------|
| Степень защиты | IP45 |
| Номинальное напряжение | 110-240 В перем. тока |
| Частота тока | 50-60 Гц |
| Рабочее напряжение | 4.5 В пост. тока |
| Потребляемая мощность | < 1 Вт |
| Гидравлическое давление | 1-8 бар |
| Максимальное испытательное давление воды | 16 бар |
| Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа | 3 бар |
| Относительная влажность воздуха | 95 % |
| Максимальная температура воды | 30 °C |
| Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода | 0.3 л/с |
| Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода | 0.18 л/с |
| Расчетный расход | 0.23 л/с |
| Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода | 1 бар |
| Периодическая подача воды, диапазон настройки | 1-168 ч |
| Периодическая подача воды, заводская установка | 24 ч |
| Время периодической подачи воды, диапазон настройки | 3-180 с |
| Время периодической подачи воды, заводские настройки | 5 с |
| Время смыва, диапазон настройки | 3-15 с |
| Время смыва, заводская установка | 4 с |

Объем поставки

- Сифон с зажимом и датчиком
- Управляющая электроника, предустановленная на монтажной рамке
- Электромагнитный клапан
- Сетевой блок
- Брызговик
- Крепеж

Арт. №

116.010.00.1 Новый

Принадлежности

- Пульт для настройки Geberit