


## Система электронного управления смывом унитаза Geberit, питание от сети, одинарный смыв, смывная клавиша Sigma10, для поручня, ручной смыв



Образец

### Цели применения

- Для ручного дистанционного смыва из бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см посредством поручня с беспотенциальной кнопкой с функцией закрывания
- Для одинарного смыва
- Для капитальных и гипсокартонных стен
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Не подходит для использования с отверстием Geberit для чистящих кубиков

### Характеристики

- Проводное задействование смыва
- Задействование смыва через поручень, проводное
- Возможно одновременное нажатие кнопок
- С возможностью задействования одинарного смыва с помощью смывной клавиши
- Возможность монтажа защитных крышек и клавиш смыв/стоп

### Объем поставки

- Смывная клавиша Sigma10
- Монтажная рама
- Кронштейн с сервомотором и подъемным механизмом, предустановленный

- Может комбинироваться со смывными клавишами Geberit для одинарного смыва и смыва смыв/стоп, либо защитной крышкой Geberit
- Энергообеспечение от сетевого блока
- Внешний сетевой блок
- Трансформация сетевого напряжения на пониженное 4,1 В постоянного тока
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- С электрическим разъемом с защитой от нарушения полярности
- Предварительно установлена периодическая подача воды
- Подъемный механизм с низким уровнем шума
- Электрический подъемный механизм с самонастройкой
- Смывные клавиши с креплением на винтах

### Технические характеристики

Степень защиты	IP45
Рабочее напряжение	4.1 В пост. тока
Периодическая подача воды, заводская установка	168 ч

- Электроуправление
- 2 кабеля заводской сборки, длина 1,2 м
- Толкатель привода смыва
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
115.863.SN.5	Панель и клавиша: полированные Декоративное кольцо: полированное	Нержавеющая сталь	24.6 см	16.4 см	1.5 см

### Принадлежности

- Монтажный комплект Geberit для систем электронного управления смывом унитаза, 4.1 В