




## Зеркало с подсветкой Geberit Xenos<sup>2</sup> с прямым освещением и фоновой подсветкой



Образец



### Характеристики

- Светодиодное освещение
- Прямое освещение и фоновая подсветка
- Прямое освещение, с регулируемой яркостью
- Обогреваемая задняя сторона для защиты зеркала от запотевания
- Сенсорный выключатель

### Технические характеристики

Степень защиты	IP44
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	100-230 В перем. тока
Частота тока	50 / 60 Гц
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Выходное напряжение	12 В пост. тока
Материал	Стекло
Цвет подсветки	4200 К

Арт. №	Цвет / поверхность	B	B1	H	T	Потребляемая мощность	Световой поток	Световой поток, не прямой
500.521.00.1	Матированный алюминий	60 см	32.5 см	71 см	5.5 см	47.5 Вт	1495 лм	1960 лм
500.522.00.1	Матированный алюминий	90 см	62.5 см	71 см	5.5 см	72.7 Вт	2275 лм	1960 лм
500.519.00.1	Матированный алюминий	120 см	71.5 см	71 см	5.5 см	87.2 Вт	3055 лм	2380 лм
500.203.00.1	Матированный алюминий	140 см	91.5 см	71 см	5.5 см	98.6 Вт	3575 лм	2095 лм
500.204.00.1	Матированный алюминий	160 см	91.5 см	71 см	5.5 см	108 Вт	2940 лм	2940 лм