Зеркало с подсветкой Geberit Option Basic, двухсторонняя подсветка



Образец







Характеристики

- Подходит к любым сериям ванных комнат
- Светодиодное освещение
- Механический выключатель

Технические характеристики

Степень защиты	IP44
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	100-230 В перем. тока
Частота тока	50 / 60 Гц
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Выходное напряжение	12 В пост. тока
Потребляемая мощность	20 Вт
Материал	Стекло
Срок службы светодиодного освещения	60000 h (LM-80)
Цвет подсветки	4200 K
Коэффициент цветопередачи	>80

Объем поставки

- Зеркало
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	B	B1	H	T	Световой поток
500.580.00.1	Белый	40 см	19.4 см	65 см	4.2 см	2200 лм
500.581.00.1	Белый	50 см	19.4 см	65 см	4.2 см	2200 лм
500.586.00.1	Белый	60 см	29.4 см	65 см	4.2 см	2200 лм
500.587.00.1	Белый	70 см	39.4 см	65 см	4.2 см	2200 лм
500.588.00.1	Белый	80 см	49.4 см	65 см	4.2 см	2200 лм
500.589.00.1	Белый	90 см	59.4 см	65 см	4.2 см	2200 лм