




Зеркальный шкаф Geberit Option Plus с подсветкой и двумя дверями



Образец



Характеристики

- Подходит к любым сериям ванных комнат
- Светодиодное освещение
- Непрямое освещение
- Сенсорный выключатель для верхней лампы
- Сенсорный выключатель для нижней лампы
- Штепсельная розетка
- Разъем USB
- Внешние стороны с зеркальным покрытием
- Задняя дверца с зеркальным покрытием
- С двумя дверцами
- Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон
- Съёмные вставные полки
- Увеличивающее зеркало
- Магнитный держатель

Технические характеристики

Степень защиты	IP44
Номинальное напряжение	220–240 В перем. тока
Частота тока	50/60 Гц
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Выходное напряжение	12 В пост. тока
Материал	Влагостойкое трехслойная ДСП
Срок службы светодиодного освещения	60000 h LM-80
Цвет подсветки	4200 К
Коэффициент цветопередачи	> 80

Объем поставки

- Зеркальный шкаф
- 2 стеклянные полки
- Увеличительное зеркало
- Магнитный держатель
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	B	B1	B2	H	T	Класс защиты	Потребляемая мощность	Штепсельная розетка	Световой поток	Световой поток, не прямой
500.593.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	60 см	29.8 см	54.5 см	70 см	17.2 см	I	10 Вт	CEE 7/3 (Schuko)	1050 лм	350 лм
500.206.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	75 см	37.3 см	69.6 см	70 см	17.2 см	I	12.25 Вт	CEE 7/3 (Schuko)	1260 лм	455 лм

Принадлежности

- Магнитный кронштейн Geberit