




Зеркальный шкаф Geberit Option Plus с подсветкой и тремя дверями



Образец



Характеристики

- Подходит к любым сериям ванных комнат
- Светодиодное освещение
- Непрямое освещение
- Сенсорный выключатель для верхней лампы
- Сенсорный выключатель для нижней лампы
- Штепсельная розетка
- Разъем USB
- Внешние стороны с зеркальным покрытием
- Задняя дверца с зеркальным покрытием
- С защитой от конденсата
- С тремя дверцами
- Двери с зеркальным покрытием с обеих сторон
- Сторона открывания средней двери правая
- Утопленная ручка для открывания
- Съёмные вставные полки
- Магнитный держатель

Объем поставки

- Зеркальный шкаф
- 6 вставных полок
- Увеличительное зеркало

- Увеличивающее зеркало

Технические характеристики

Степень защиты	IP44
Номинальное напряжение	220–240 В перем. тока
Частота тока	50/60 Гц
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Выходное напряжение	12 В пост. тока
Материал	Влагостойкое трехслойная ДСП
Срок службы светодиодного освещения	60000 h LM-80
Цвет подсветки	4200 К
Коэффициент цветопередачи	> 80

- Магнитный держатель
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	B	B1	B2	B3	H	T	Класс за щиты	Потребляемая мощность	Штепсельная розетка	Световой поток	Световой поток, не прямой
500.594.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	90 см	86.4 см	41.4 см	24 см	70 см	17.2 см	I	14.5 Вт	CEE 7/3 (Schuko)	1470 лм	560 лм
500.592.00.1	Корпус: с зеркальным покрытием снаружи Дверцы: с зеркальным покрытием внутри и снаружи	120 см	114.6 см	49.4 см	35 см	70 см	17.2 см	I	19 Вт	CEE 7/3 (Schuko)	1890 лм	770 лм

Принадлежности

- Магнитный кронштейн Geberit