


## Монтажный комплект Geberit для дренажных каналов линии CleanLine, сквозная монтажная установка



Образец



### Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды из дренажных каналов Geberit линии CleanLine
- Для композитных герметиков
- Для напольных покрытий толщиной 2–25 см
- Для высоты выравнивающей стяжки  $\geq 20$  мм на входе

### Характеристики

- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см

### Объем поставки

- Крышка защитного короба с уровнительной опорной площадкой
- Надставка для укладки облицовочных плиток
- Соединительный патрубок из ПНД,  $\varnothing 50$  мм

### Заказать дополнительно

- Дренажный канал линии CleanLine
- Сифон

Арт. №	DN	d, $\varnothing$	D	H	h
154.153.00.1	50	50 мм	7.8 см	34 см	15.6 см

### Принадлежности

- Дренажный канал Geberit CleanLine20
- Дренажный канал Geberit CleanLine60
- Дренажный канал Geberit CleanLine60, для тонких настилов
- Дренажный канал Geberit CleanLine80
- Дренажный канал Geberit CleanLine, под кафель
- Сифон Geberit, для раковины для слива сильно загрязненной воды, с винтовой крышкой, вертикальный выпуск, горизонтальный выпуск