


## Система электронного управления смывом писсуара Geberit, питание от сети, защитная крышка из сплава на основе цинка, Basic



Образец

### Цели применения

- Для встраивания в элементы Geberit Duofix без жесткой траверсы, универсальная для писсуаров
- Для автоматического задействования смыва в писсуарах

### Характеристики

- Смывная клавиша с предохранителем
- Надежное ИК-распознавание на расстоянии
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- ИК-датчик присутствия с распознаванием пользователя
- Регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Регулируемый предварительный смыв
- Возможна модернизация для эксплуатации с писсуаром с крышкой
- Энергообеспечение от сети
- Готово к эксплуатации после подключения к сети
- Управление при перерыве в электроснабжении
- Функция закрывания вентиля при отключении питания
- Однократный смыв при активации подачи электропитания
- Device settings and operation with mobile device via integrated Bluetooth® interface (from 01/04/2022)
- Совместимость с управляющим приложением Geberit с 01.04.2022
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy

### Технические характеристики

Степень защиты	IP45
Номинальное напряжение	110-240 В перем. тока
Частота тока	50 Гц
Рабочее напряжение	4.5 В пост. тока
Потребляемая мощность	< 0.5 Вт
Гидравлическое давление	1-8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Температура хранения	-20 – +70 °С
Рабочая температура	1–50 °С
Расчетный расход	0.23 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	1 бар
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168 ч
Время распознавания пользователя, диапазон настройки	3-15 с
Время распознавания пользователя, заводская установка	7 с
Время смыва, диапазон настройки	3-15 с
Время смыва, заводская установка	7 с

### Объем поставки

- Защитная крышка с окошком ИК-датчика
- Монтажная рама
- ИК-датчик
- Электромагнитный клапан
- Сетевой блок
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал
115.802.11.5	Альпийский белый	Сплав на основе цинка
115.802.46.5	Матовый хром	Сплав на основе цинка

### Принадлежности

- Пульт для настройки Geberit
- Пульт очистки Geberit