



## Duofix UP320 монтажный элемент для подвесного унитаза с фронтальным управлением, для смывных клавиш "Samba", "Rumba", "Tango", "Mambo", "Bolero", "Sigma", "Twist"



Новый

### Цель применения

- ✓ Для крепежа в пол (0 - 20 см)
- ✓ Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
- ✓ Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями (гипсовыми или деревянными)
- ✓ Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке
- ✓ Для монтажа перед некапитальными стенами
- ✓ Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- ✓ Для скрытой установки на капитальной стене
- ✓ Для подсоединения Geberit AquaClean
- ✗ Не подходит для бетонирования

### Характеристики

- Усиленные опоры в перекрытие
- Самонесущая конструкция
- Рама с С-образным профилем 4/4 см
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Рама с отверстиями d 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
- Смывной бачок скрытого монтажа UP320 с фронтальным управлением
- Регулируемый объем смыва
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Бачок скрытого монтажа для установки и ремонта без применения инструментов
- Защитная коробка окна обслуживания монтируется и обрезается по размеру без применения инструментов
- Защитная крышка предохраняет окно технического обслуживания от влажности и загрязнений
- Звукопоглощающие приводные штанги, для быстрой регулировки без применения инструментов
- Гибкая подводка для углового запорного вентиля прикручивается без применения инструментов
- Не требующее применения инструментов крепление для фанового отвода, звукопоглощающее, регулируется по глубине в 8 положениях, диапазон регулировки 45 мм
- Самостопорящиеся опоры для выравнивания элемента без применения инструментов
- Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 20 см
- Возможно использование с подвесным унитазом при малой контактной поверхности с принадлежностями
- Подвод воды по центру сзади или сверху
- Двойной смыв посредством смывной клавиши Geberit Sigma20, Sigma50, Samba, Twist или Bolero
- Одинарный смыв со смывной клавишей Sigma10
- Смыв/стоп со смывными клавишами Rumba, Mambo или Tango
- Универсальный подвод воды совместим с MeplaFix, монтируется и эксплуатируется без применения инструментов

## Технические данные

Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4	л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5	л
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3	л
Объем воды, смыв / стоп	4,5 / 6 / 7,5	л

## Объем поставки

- 2 анкера для крепления к стене
- Угловой запорный вентиль R1/2" для подвода воды
- Защитная заглушка
- Коробка монтажная для окна обслуживания
- 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса
- Комплект соединительных патрубков для унитаза, d 90 мм
- Фановый отвод из ПВХ d 100 мм
- 6 анкеров M8 для крепления в пол
- Крепежные элементы

## Исключить:

- смывная клавиша

## Артикул

Арт. №	Описание
<b>111.333.00.5</b>	Duofix UP320 монтажный элемент для подвесного унитаза с фронтальным управлением