


**Сифон для душевых поддонов Geberit с четырьмя ножками, для душевой поверхности Setaplano, высота гидрозатвора 50 мм**



Образец

**Цели применения**

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды с душевых поверхностей Geberit Setaplano
- Для напольных покрытий до верхней кромки готового пола 11,5–16,5 см
- Для крепления к инсталляционным рамам Geberit для душевых поверхностей Setaplano

**Характеристики**

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Демонтируемый стакан сифона
- Простая очистка

**Технические характеристики**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Пропускная способность слива | 0.65 л/с |
| Высота гидрозатвора          | 50 мм    |

**Объем поставки**

- Сифон для душевых поддонов  $\varnothing$  90 мм
- Вставка-ребень
- Финишный комплект для душевого поддона Geberit Setaplano с пробкой сливного отверстия из минерального материала
- Соединительные патрубки из ПНД
- Ограничительное кольцо для инсталляционной рамы
- Ножки для инсталляционной рамы
- Крепеж

**Заказать дополнительно**

- Душевой поддон Geberit Setaplano
- Инсталляционные рамы для душевых поверхностей Setaplano

| Арт. №       | d, $\varnothing$ | L       | H            | H1      | h      |
|--------------|------------------|---------|--------------|---------|--------|
| 154.010.00.1 | 50 мм            | 16.3 см | 11.5-16.5 см | 11.5 см | 3.3 см |



- Если высота верхней кромки готового пола превышает 16,5 см, использовать комплект удлинителей для ножек